



ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН52-К

Предназначен для измерения и отображения времени наработки.

Индикатор выполнен на пятизначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор может применяться в качестве счётчика моточасов различных электроустановок, авто-тракторной и другой техники с напряжением питания постоянного тока.

Технические характеристики:

Напряжение питания:.....10 - 30В
Диапазон индикации:.....0 - 99999ч
Дискретность счёта(с сохр.):.....1с
Дискретность индикации:.....1час
Погрешность, не более:.....2%
Потребляемый ток, не более:...0,03А
Масса, не более:.....0,06кг
Габаритные размеры:.....Ø62х48мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Монтаж и подключение

*Подключение индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее*

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора.

2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью гайки.

3. Подключить провода к контактам индикатора, используя гнезда серии 6,3:

минус питания к “-” индикатора;
плюс питания к “+” индикатора;
сигнал с клеммы D+ генератора к “D+” индикатора.

плюс габаритных огней к  индикатора.

**Внимание! Не допускается
неправильное подключение.**

Описание работы

Индикация времени начинаются после подачи питания.

Отсчет времени происходит при наличии питания на контакте “D+” индикатора. Об отсчёте свидетельствует мигание точки в крайнем правом разряде.

При снятии питания индикатор сохраняет текущее значение в энергонезависимой памяти. Сохранение происходит с точностью до 1 секунды.

Обнуление счетчика

Для обнуления счетчика необходимо кратковременно замкнуть контакт “RESET” индикатора на “массу” в режиме отсчета.